



## TUOTEKUVAUS CL-166



**CL-166** on koodilukko Axbase järjestelmään. Koodilukkoon voidaan ohjelmoida 2000 koodia, 64 aikavyöhykettä, vuosikello, 8 kulkuoikeusryhmää. Lukija tallentaa tapahtumat ja ne voidaan tulostaa tulostimelle tai hakea PC:llä. Ohjelmoidaan näppäimistöä tai **AXBASE** PC-ohjelmalla. Käyttöympäristö on sisä-/ulko-ovet. Lukija voi toimia kulunvalvontaverkossa isäntänä tai orjalukijana. Näppäimistöä on ulko sekä sisä-asennukseen.

### Verkoitettava Koodilukko

- Sisään valettu elektronikka 3 metrisellä häiriösuojattu kaapeli LIICY 12x0,25
- Ohjelmoidaan näppäimistöä/PC (korttien/tapahtumien tallentamiseen)
- 1 rele oven ohjukseen
- 100/63 henkilöryhmää
- 7 turvatasoa
- 8 ryhmäkoodia
- Aikaohjattu etäavaus
- 8 aikavyöhykettä
- Tapahtumien tulostus
- Vieraskortit
- Ovivalvonta
- Vuosikalenteri
- Kansisuoja
- RS 232 PC/tulostimelle
- Voidaan liittää Axbase verkkoon paripuntolla kaapelilla MHS 5x2x0.5
- Kansisuoja
- Mitat:
  - Lukija 50x125x20
  - Kontrolleri 120x120x30
- Jännite:
  - 12-24 V AC/DC ~
  - 12-30 V DC=
- Virrankulutus: 20 mA (lepo)  
200 mA (max)

SMART KEY OY  
Kiilletie 1  
65300 Vaasa

Puh: 06-3195760

Fax: 06 -3195770

e-mail info@smartkey.fi