



TUOTEKUVAUS PR-551



PR-551 on etäkortinlukija näppäimistöllä, suunniteltu liitettäväksi kortinlukijakeskukseen. Näin saadaan etäkortinlukija asennus jaettuna asennuksena. Ohjaava logiikka sijoitetaan oven sisäpuolelle. Avoimen oven LEDi, anna PIN-koodi LEDi , kortti hylätty LEDi, sekä vapaa LEDi hälytyksen tilatiedolle. ARK-531 käytetään kun PIN-koodia halutaan käyttää, esim. hälytyksen ohjauksen yhteydessä.

ETÄKORTINLUKIJAPÄÄTE näppäimistöllä

- Etäkortinlukija lukuetaisyys n. 10 cm.
- Vapaa LEDi hälytyksen tilatiedolle
- Kansisuojaattu
- Liitäntä kortinlukijakeskuksiin
- Liitäntä MHS 5 paria data
- 1 pari hälytyksen tila tieto
- 1 pari kansisuojaalle max 25m (ilman hälytystä 5x2x0.5)

- Rintalevy ja näppäimet ruostumatonta terästä
- Lukittava valettu metalli kotelo, harmaa pulverilakkaus
- Mitat: 77x182x45
- Pohjamitat: 70x179
- Käyttöjännite: 12-18 V AC/DC
- 12-30 V DC=
- Virrankulutus: 60 mA (lepo) 100 mA (max)

SMART KEY OY
Kiilletie 1
65300 Vaasa

Puh: 06-3195720
<http://www.smartkey.fi>

Fax: 06-3195770
e-mail info@smartkey.fi