

UNIPROX PR-301 & PR-311

UNIPROX on pieni ja monipuolinen etäkortinlukija AXEMA:lta. Lukija koostuu etälukuyksiköstä joka on valettu epoxyin sekä ovi-kontrollerista. Lukijoita on saatavana kahta mallia, lukija näppäimistöllä jossa on **98 kortin kapasiteetti henkilökohtaisilla PIN-koodilla** tai **198 korttia ilman henkilökohtaista PIN-koodia**. Lisäksi lukijoissa on 6-numeroinen ohjelmointi koodi.

Lukijoissa on kaksi ohjelmoitavaa relettä. Rele 1 käytetään normaalisti oven avaukseen, kun taas toista relettä voidaan käyttää johonkin seuraavista toiminnoista: avata toinen ovi, turvalukon ohjaus, hälytyksen ohitus, hälytyksen ohjaus, ovi hälytys tai manipulointihälytykseen.

Releiden vetoajat on erikseen asetettavissa 1 minuutista 99 minuuttiin. Jos lukijoita käytetään sekä oven että hälytyksen ohjaamiseen on lukijoissa erillinen hälytystoiminto.



Uniprox-lukijat voidaan varustaa rekisteröintiyksiköllä. Yksikössä on kello joka pitää kello-ajan sekä päiväyksen. Lisäksi yksikössä on tapahtumamuisti joka tallentaa ovitapahtumia, esim. kulkutapahtumat tai hälytyksen päälle/pois kytkennät. 102 viimeistä tapahtumaa tallennetaan muistiin silloin kuin niin halutaan, ja voidaan tulostaa heti tai myöhemmällä ajankohdalla.

Uniprox-lukijoissa on myös ohjaavia inputeja. Ulkoisella kellokytkimellä voidaan ohjata koska halutaan rekisteröintiä ja toisilla, voidaan aika ohjata kulkuoikeuksia valituille kortteille. Axeman 24 tuntinen Miniclock kellokytkin käy helposti asentaa Uniprox-lukijoihin.

Voit myös käyttää helppokäyttöistä Unibase PC-ohjelmaa ohjelmointityökaluna lukijoita ohjelmoitaessa. Unibase:en voidaan hakea lukijoista esim. Ohjelmoidut asetukset tai tallennetut tapahtumat.

Tekniset tiedot:

- Ohjelmointi näppäimistöltä
- 98 korttia PIN-koodilla (PR-311)
- 198 korttia ilman PIN-koodia (PR-301)
- 2 relettä (ohjelmoitavissa)
- Tapahtumarekisteröinti (optio)
- 2 kulkoisuusryhmää
- 2 inuttia ulkoiselle releiden ohjaukselle
- Hälytyksen ohjaus (PR-311)
- Ovivalvonta
- Manipulointi hälytys
- Aikaohjaus ulkoisella kellokytkimellä

- Kaksisuuntainen RS 232 PC-liitännälle
- Vesitiivis lukija
- Kontrolleriyksikössä KRONE liittimet
- Mitat:
 - Lukija 50x125x20
 - Kontrolleri yksikkö 120x120x30
- Jännitesyöttö:
 - 12-18 V AC/DC
 - 12-30 V DC=
- Virrankulutus:
 - 25 mA (lepo) 150 mA (max)

Lisätietoja:

**Smart
key oy**

Puh: 06-3610348
Fax: 06-3610356
<http://www.axema.se>
e-mail: info@smartkey.fi